

DIXAPOL - 1178

Methylenchlorid - Abbeizer für hochvernetzte Beschichtungen

Zusammensetzung	Methylenchlorid / Methanol / Lösemittelsystem. Celluloseverdicker, Netzmittel, Inhibitoren, organ. Säure, Paraffin
Giftklasse	4 - BAG-T 619 004
Aussehen	weisslich opak
Konsistenz	pastenförmig
Spez. Gewicht	1,2
Lieferform	Gebinde mit 1, 6, 12 und 25 kg Nettoinhalt.
Eigenschaften	<p>„Trockenabbeizer“ mit besonderer Wirksamkeit bei hochvernetzten Beschichtungen auf Holz, säurebeständigen Metallen und lösemittelunempfindlichen Kunststoffen.</p> <p>Viele PU- und Epoxid-2-Komponenten-Systeme, Einbrenn- und Pulverlackbeschichtungen können mit Dixapol-1178 abgebeizt werden. Hinterlässt trockenen Untergrund. Eisen und Stahl sollte wegen der Korrosionsempfindlichkeit zumindest abgetrocknet oder besser sofort anschliessend beschichtet werden. Die Paraffinreste auf dem Untergrund sind mit Lösemittel-Reinigern, z.B. Universal-Kombi-Verdünner LT, zu entfernen.</p>
Anwendung	<p>Dixapol-1178 satt mit dem Pinsel auftragen und ca. 30 Minuten einwirken lassen, Aufgeweichte Beschichtung mit Spachtel abstossen. Allfällig vereinzelte Rest-Haftstellen mit Topfreiniger-Lappen oder Stahlwolle direkt nachreinigen. Unter Umständen mehrfach anwenden.</p> <p>Nach der Trockenreinigung mit „Verdünner LT“ nachwaschen und völlig abtrocknen lassen. Wenn möglich, insbesondere Holz, über Nacht. Hochdruckreiniger nur bei Nutzung des Waschwassers in geschlossenem Kreislauf. Waschwasser ist Sonderabfall und darf unter keinen Umständen in die Kanalisation gelangen.</p> <p>Aufgefangenen Abbeizschlammreste trocknen lassen und der Kehrrichtverbrennung zuführen, evtl. als Sonderabfall Code 1212 entsorgen.</p>
Oekologie	Biologisch nicht abbaubar. <u>Darf weder in Gewässer noch in die Kanalisation gelangen.</u> Wird von normalen Abwasser-Spaltanlagen nicht ausreichend gereinigt.
Feuergefährlichkeit	Nicht brennbar. Lösemitteldämpfe haben Explosionsgrenze !
Vorsichtsmassnahmen	Nicht einnehmen, Dämpfe nicht einatmen (stark narkotisch). Nur bei guter Belüftung und nicht ohne Frischluftmaske in engen Räumen anwenden ! Nicht rauchen beim Abbeizen ! Aetzend ! Schutzhandschuhe und Schutzbrille benutzen. SUVA-Vorschriften beachten. Von Kindern fernhalten.
Lagerfähigkeit	Auch in Originalgebinde begrenzt (einige Monate) haltbar, da äusserst leichtflüchtig. <u>Unbedingt kühl lagern !</u>
Abfallcode	VVS 1212