

DIXAPOL-EXTRA

Abbeizer zum „Trocken-Ablaugen“ von Anstrichschichten aller Art, auch vieler hochvernetzter Systeme wie Einbrennlacke, 2-K-Anstriche auf lösemittelresistenten Untergründen.

Zusammensetzung	Methylenchlorid / Methanol / Lösemittelsystem, celluloseverdickt. Enthält Netzmittel und Inhibitoren. VOC-Gehalt 80%.
Kennzeichnung	Xn Gesundheitsschädlich
Aussehen	schwach rötlich transparent eingefärbt
Konsistenz	Pastenförmig, haftet auf Senkrechten und Untersichten
Spez. Gewicht	1,2
Lieferform	Kannen: 1 kg, 2 kg, 6 kg, 12 kg oder 25 kg netto sowie Fass à 130 kg netto
Ausgiebigkeit	200 - 400 g/m ² , je nach Dicke und Resistenz der zu entfernenden Anstrichschicht und Untergrund-Rauhigkeit
Eigenschaften	Klassischer Allround-Abbeizer mit rascher Wirksamkeit. Hinterlässt trockenen Untergrund, welcher nach Reinigung sofortigen Neuanstrich ermöglicht. <u>Frei von Paraffin.</u>
Anwendung	Nicht zu dünn, mindestens 200 g/m ² bei dünnen Schichten, etwa 400 g/m ² bei Dickschichten, mit Laugen-Pinsel auftragen. Nach etwa 10 - 30 Minuten aufgeweichte Schicht mit Spachtel abstossen und mit Stahlwolle (und evtl. Universalverdünner) nachreinigen. Keine Nachreinigung mit Wasser. Unter Umständen mehrfach verwenden. Beim Abbeizen von Schichten auf Kunststoffen ist ein Angriff des Untergrundes zu befürchten (Polyester, PVC). Evtl. Vorversuche auf Prüffläche ausführen.
Verarbeitung	Unverdünnt, an senkrechten Flächen von unten nach oben. Nicht zu grosse Teilflächen, damit aufgetragener Abbeizer unter keinen Umständen völlig eintrocknet.
Gerätereinigung	Mit Universalverdünner oder Pinselreiniger, <u>sofort.</u>
Oekologie	Biologisch nicht abbaubar. <u>Darf nicht in Gewässer oder Abwasser gelangen.</u>
Feuergefährlichkeit	Nicht brennbar. Lösemitteldämpfe haben Explosionsgrenze !
Vorsichtsmassnahmen	Nicht einnehmen, Dämpfe nicht einatmen (stark narkotisch). Haut- und Augenkontakt vermeiden. Nur bei guter Belüftung verwenden. Darf nicht in den Bereich von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt beachten.! Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe tragen.
Lagerfähigkeit	Auch in Originalgebinde begrenzt (einige Monate) haltbar, da äusserst leichtflüchtig. Unbedingt kühl lagern.
Abfallcode VeVA	14 06 04 S

www.lanit.ch
email: lanit@lanit.ch

LANIT AG

Nachfolger Huber & Co

8108 Dällikon

Tel: 044/844 21 51

Fax: 044/844 49 29

