

# DIXAPOL-flüssig

**Abbeizer zum „Trocken-Ablaugen“ von Anstrichschichten aller Art, auch vieler hochvernetzter Systeme wie Einbrennlacke, 2-K-Anstriche auf lösemittelresistenten Untergründen.**

<b>Zusammensetzung</b>	Methylenchlorid / Methanol / Lösemittelsystem. Enthält Netzmittel und Inhibitoren. Schwach sauer.
<b>Giftklasse</b>	4, BAG-T 619 004
<b>Aussehen</b>	farblose Flüssigkeit.
<b>Konsistenz</b>	Dünflüssig. Nur für Badanwendung geeignet.
<b>Spez. Gewicht</b>	1,2
<b>Lieferform</b>	Plastikkannen: 6 kg, 12 kg oder 25 kg netto. Fässer à 250 kg.
<b>Eigenschaften</b>	Sehr rasch wirkender Abbeizer von Anstrichstoffen aller Art auf metallischen Untergründen. Hinterlässt trockenen Untergrund, welcher nach Reinigung sofortigen Neuanstrich ermöglicht. <u>Frei von Paraffin.</u>
<b>Anwendung</b>	<p>Als Tauchbad für Kleinteile zur Entfernung von Lackschichten.</p> <p>Das Tauchbad ist mit 5 - 10 cm Wasser abzudecken. Waschwasser auffangen und in einem geschlossenen Kreislauf immer wieder zum Abspritzen verwenden. Waschwasser ist Sonderabfall und darf <u>nicht</u> in die Kanalisation gelangen.</p> <p>Einwirkungszeit: mindestens 10 Minuten. Aufgeweichte Schicht mechanisch, evtl. mit Bürste entfernen. Gegenstände nicht unnötig lange im Bad belassen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	Nur als Tauchbad für Metallteile. Anschliessende Reinigung der abgebeizten Gegenstände mit Universalverdünner oder Pinselreiniger.
<b>Oekologie</b>	Biologisch nicht abbaubar. <b><u>Darf nicht in Gewässer oder Abwasser gelangen.</u></b>
<b>Feuergefährlichkeit</b>	Nicht brennbar. Lösemitteldämpfe haben Explosionsgrenze !
<b>Vorsichtsmassnahmen</b>	Nicht einnehmen, Dämpfe nicht einatmen (stark narkotisch). Haut- und Augenkontakt vermeiden. Nur bei guter Belüftung verwenden. Darf nicht in den Bereich von Kindern gelangen.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Auch in Originalgebinde begrenzt (einige Monate) haltbar, da äusserst leichtflüchtig. <u>Unbedingt kühl lagern !</u>
<b>Abfallcode</b>	Sonderabfall gem. VVS 1212