

HARTGRUND LT

Nitro-Kombi-Holzlack

Zusammensetzung	Nitrocellulose, Kunstharze, organische Lösemittel
Giftklasse	4, BAG-T 619 004
Aussehen	leicht gelblich, transparent
Konsistenz	Streichfertig
Spez. Gewicht	0,93
Lieferform	Kunststoffgebinde mit 4,5 und 10 kg Inhalt.
Ausgiebigkeit	80 - 130 g pro m ²
Deckfähigkeit	farblos transparent
Eigenschaften	Hervorragend isolierender und gut füllender Transparentanstrich, speziell auf Eichenholz, zum Schutz vor Kalk- u. Zementflecken wegen der Schwarzfärbung durch die Alkalien.
Anwendung	1. Anstrich. Schleifen 2. Anstrich Nur bei guter Belüftung verwenden. Holz ist grundsätzlich bei direkter Bewitterung nicht wetterbeständig, woran auch ein Anstrich mit HARTGRUND LT nichts ändert.
Abtönen	Nicht sinnvoll.
Verarbeitung	Unverdünnt streichen.
Gerätereinigung	Mit Universalverdünner, sofort !
Oekologie	Enthält leichtflüchtige Lösemittel.
Feuergefährlichkeit	Leicht entzündbar. Explosive Lösemitteldampf-Luftgemische. Flammpunkt unter 21°.
Vorsichtsmassnahmen	Nur bei guter Belüftung verwenden ! Nicht auf die Haut bringen.
Lagerfähigkeit	In Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Gebinde gut verschliessen.
Abfallcode	Gemäss VVS 1620