



LANEX Graffiti-Entferner

Geruchsarmer, effizienter Graffitientferner entfernt Spray- und Filzstiftschmierereien auch auf heiklen Untergründen.

Zusammensetzung/Composition

Mittelflüchtige Lösungsmittel der Wassergefährdungsklasse 1, Tenside, Emulgatoren, Verdickungsmittel und Abrasive.

Giftklasse/Toxicité

Frei, BAGT 611 500

Aussehen/Aspect

Beige

Feuergefährlichkeit/Danger d'inc.

Der Flammpunkt liegt bei 90°C. Hitze- und Zündquellen fernhalten

Konsistenz/Consistance

Dickflüssig

Dichte/Densité

1,13

Ausgiebigkeit/Rendement

Ca. 150 - 200 g/m²

Lieferform/Forme de livraison

1 kg Rundflasche, 5 kg und 10 kg Kannen

Eigenschaften/Propriétés

LANEX beseitigt unerwünschte Spray-, Filzstift- und Buntstiftschmierereien auf Wänden und Materialien wie Mauerwerk, Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen, lackierten Oberflächen. Bei lackierten Oberflächen und Kunststoffen ist vor der Anwendung zu prüfen, ob Anstrich oder Untergrund nicht ab- oder angelöst werden.

Anwendung/Domäne d'application

LANEX Rundflasche vor Gebrauch gut schütteln. Wenig Flüssigkeit auf Pad, Schwammpad oder Lappen auftragen, zu entfernende Graffiti benetzen und mittels rotierenden Bewegungen entfernen. Mit Lappen nachwischen und Oberfläche mit Wasser und Schwamm unter Zusatz eines Reinigungsmittels wie z.B. unserem LZ-liquid nachwaschen. Bei Anwendung im Innenbereich sind Bodenbeläge, Teppiche von heruntertropfendem LANEX und Rückständen zu schützen. Farbrückstände und grössere Mengen verschmutzten LANEX müssen als Sondermüll entsorgt werden.

Vorsichtsmassnahmen/Précautions

LANEX ist haut- und augenreizend. Schutzbekleidung benutzen, Hände und Augen schützen. Dämpfe nicht einatmen.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerfähigkeit/Stockage

Im Originalgebinde verschlossen 1 Jahr. Produkt vor Frost schützen und nicht unter 15°C lagern. Vor dem Gebrauch schütteln.

Abfallcode/Élimination

Gemäss VVS 1222

LANEX Nettoyeur pour graffitis

Produit efficace, faible en odeur pour éliminer les graffitis indésirables, aussi sur des supports délicats.

Solvants semi-volatils de choix, appartenant aux classe 1 en ce qui concerne leur nocivité à l'eau, émulsifiants, gélifiants et abrasives.

Hors classe de toxicité, OFSP T No. 611 500

Beige

Point éclair est situé au près de 90°C. Eviter feu ouvert.

Pâteux

1,13

env. 150 - 200 g/m²

bidons de 1 kg, 5 kg et 10 kg net

LANEX élimine des graffitis et feutres indésirables sur des murs, acier, aluminium, verre, matière plastique et des surfaces peintes. Sur des surfaces peintes il faut contrôler si le support ne soit pas attaqué.

Agiter bien le bidon de LANEX avant l'emploi. Mettez peu de liquide LANEX sur un scotch, éponge ou chiffon et mouiller les surfaces à attaquer avec le produit avec des mouvements de rotation. Essuyer la surface avec un chiffon et rincer avec de l'eau renforcé avec un nettoyeur universel comme par ex. notre LZ-Liquid.

A l'intérieur protéger les sols et tapis des gouttes de LANEX. Des résidus de peinture et de grandes quantités de LANEX utilisés doivent être éliminés comme déchets code 1222.

En travaillant avec des produits contenant des solvants, il est recommandé de porter des lunettes de protection et des gants.

Observer la fiche de sécurité.

1 année dans les bidons originaux. Stocker à l'abri du gel et pas en temp. moins que 15°C. Agiter bien avant l'emploi.

Code ODS 1222