

SUPER - FIROX

Wasserverdünnbares pastöses Ablagemittel für Eichenholz

Zusammensetzung	Alkaliphosphat, Alkalihydroxid, Verdicker, Konservierungsmittel in wässriger Suspension.
Giftklasse	4, BAG T-Nr. 601 084
Aussehen	Weisslich opak
Konsistenz	Pastenförmig
Dichte	1,13
Ausgiebigkeit	Totalablaugen: 200 - 400 g pro m ²
Lieferform	Plastikbinde mit 12 und 25 kg Inhalt.
Eigenschaften	<p>Verseift Bindemittel, welche auf pflanzlichen Ölen basieren (Oelfarben und Oellacke), so dass diese wasserlöslich werden.</p> <p>Stark alkalisch. pH-Wert ca. 12,9</p> <p>Nur wirksam bei verseifbaren Lacken.</p>
Anwendung, Verarbeitung	<p>Gänzliche Oellackentfernung: 2 Teile SUPER - FIROX mit 1 Teil Salmiak gut mischen (nur soviel mischen wie für die auszuführende Arbeit erforderlich ist). Mit Pinsel auftragen. Nach 10 Minuten zuerst mit harter Bürste kräftig reiben und dann mit Wasser nachwaschen. Dunkel gewordenen Eichenholz mit MEXO Holzaufheller behandeln.</p> <p>Leichtablaugen: SUPER - FIROX mit 10 Teilen Wasser verdünnt auftragen. Ab- und nachwaschen !</p>
Gerätereinigung	mit Wasser
Oekologie	Gut biologisch in Kläranlagen abbaubar.
Feuergefährlichkeit	Unbrennbar
Vorsichtsmassnahmen	Bei Arbeiten mit alkalischen Ablagemitteln werden zweckmässig eine Schutzbrille sowie Gummihandschuhe getragen. Nicht einnehmen. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in den Bereich von Kindern gelangen !
Lagerfähigkeit	Mindestens 1 Jahr in verschlossenem Gebinde lagerfähig. Vor Kälte schützen !
Abfallcode	Sonderabfall gemäss VVS 1611