

# TINAL-ACRYL für AUSSEN

## Wasserverdünnbare Dispersionsmattfarbe

<b>Zusammensetzung</b>	Mattfarbe auf Basis von Acrylstyrol dispersion mit mineralischem Verdicker, Titandioxyd (Rutil) und wetterbeständigen Füllstoffen.
<b>Giftklasse</b>	Fällt nicht unter das Giftgesetz. BAGT 619 000
<b>Konsistenz</b>	Thixotrop, wird bei Pinsel- oder Rollverarbeitung mit angepasster Verdünnung schlank und leicht verarbeitbar.
<b>Spez. Gewicht</b>	1,4
<b>Ausgiebigkeit</b>	Entsprechend Untergrundsrauhigkeit 125 - 200 g/m <sup>2</sup> je Anstrich.
<b>Deckfähigkeit</b>	Volldeckung mit 2 Anstrichen.
<b>Lieferform</b>	In ovalen, speziell für Rollverarbeitung geeigneten Plastikkesseln à 20 kg netto
<b>Eigenschaften</b>	Matteffekt (ähnlich wie Mineralfarbe). Licht-, wetter- und alterungsbeständig, schmutzabweisend und pilzhemmend. Wasserdampfdurchlässig und atmungsfähig, trotzdem extrem scheuerfest mit 30'000 Doppelschüben. Alkalibeständig und Haftung auf vielen kritischen Untergründen sowie Zuputzstellen.
<b>Anwendung</b>	Auf Abrieb, Beton, Eternit sowie alten, gut haftenden Dispersionsfarben direkt mit angepasster Verdünnung. - Stark saugende Gründe, z.B. Eternit, vornetzen. Für Holz mit 10 - 20 % TINAL-Binder-Zusatz. Auf alten Kalk- und Mineralfarben Untergrundvorbereitung mit TINAL-Tiefgrund. Auf absolut nicht saugenden Untergründen, wie geschlossenporigen Pelichrom-Eternitplatten, Metallen, glatten Kunstharzanstrichen, mit Zahnhaftgrund LT 7832, oder bei unterschiedlicher Saugfähigkeit mit Haftgrund LT 7831 vorbehandeln.
<b>Abtönfarben</b>	Pintasol (max. 5 %) oder mit unseren 22 TINAL-Volltonfarben.
<b>Verarbeitung</b>	Auftrag mit Perlonroller, (Lammfellroller neigen zu Schaum- und Paketbildung), Pinsel oder Airless-Gerät. Im allgemeinen wird der Erstanstrich mit 10 - 15 %, der Schlussanstrich bis ca. 5 % verdünnt.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab + 5° C.
<b>Gerätereinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nach Antrocknung nur mit Pinselreiniger LT 1184 möglich.
<b>Lagerfähigkeit</b>	1 Jahr, verschlossen in Originalgebinden. Frostfreundlich
<b>Abfallcode</b>	gemäss V VS 1610