

# TINAL-HAFTGRUND/TIEFGRUND

## Lösungsmittelhaltiger 1 Komp. Tiefgrund, farblos.

<b>Zusammensetzung</b>	Mischpolymer in organischen Lösungsmitteln gelöst.
<b>Giftklasse</b>	4, BAGT Nr. 619 004 Nicht einnehmen. Dämpfe nicht einatmen.
<b>Aussehen</b>	Farblos
<b>Geruch</b>	Wie Nitroverdünner.
<b>Feuergefährlichkeit</b>	Flammpunkt unter 21° C.
<b>Konsistenz</b>	Dünnflüssig streichbares Konzentrat - in der Regel vor Gebrauch noch bis 20 % verdünnen.
<b>Spez. Gewicht</b>	0,8
<b>Ausgiebigkeit</b>	Bei mittlerer Saugfähigkeit 120 g/m <sup>2</sup> , bei starker Saugfähigkeit bis zu 200 g/m <sup>2</sup> .
<b>Lieferform</b>	Kannen à 10 und 25 kg netto.
<b>Eigenschaften</b>	<p>Gute Netzwirkung und tiefes Eindringen in die Kapillaren saugfähiger, trockener Untergründe. Fixiert lose Restbestandteile nach der Grobreinigung mit Hockdruckanlagen.</p> <p>Quell- und wasserfest mit guter Nasshaftung auf mineralischen Baustoffen. Nicht geeignet auf alten Dispersionsfarben und nicht saugenden Untergründen. Der Tiefgrund darf nicht glänzend aufrocknen - er muss, entsprechend verdünnt, eindringen.</p>
<b>Anwendung</b>	<p>Auf trockenen, grob gereinigten Untergründen, vorwiegend auf alten Kalk- und Mineralfarben, zur Festigung kreidender Oberflächen. Auf Beton und Eternit zu Erzielung gleichmässiger Saugfähigkeit sowie als Sperrgrund gegen Kalkfleckenbildung besonders bei tiefen Bunttönen. (Gilt auch für frische Zuputzstellen).</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Vor Gebrauch entsprechend der Untergrundssaugfähigkeit mit 10 - 20% Verdünner LT oder Nitroverdünner verdünnen.</p> <p>Der Untergrund muss gut trocken sein, damit der Tiefgrund eindringen kann.</p> <p>Obschon die Oberfläche nach 20 Minuten griffest ist, soll mit dem Deckanstrich TINAL-Aussen mindestens 6 Stunden, besser über Nacht zugewartet werden. Längere Trockenzeiten von mehreren Tagen schaden nicht. Wegen der dünnen Konsistenz erfolgt der Auftrag zweckmässig mit der Deckenbürste.</p>
<b>Gerätereinigung</b>	Mit Pinselreiniger LT 1184.
<b>Lagerfähigkeit</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden über 1 Jahr.
<b>Abfallcode</b>	Gemäss VVS: 1620