



LANIT-Isoliergrund

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, weisse Spezialdispersion. Fast geruchlos. Oxidativ trocknende isolierende Grundierung für Innenanwendung

Fond isolant LANIT

Dispersion spéciale blanche, diluable à l'eau et exempt de solvant. Presque inodore. Apprêt isolant séchant par oxydation pour usage à l'intérieur.

Zusammensetzung/Composition	Kunstharzdispersionen, Titandioxid, Füllstoffe und Additive. Schwermetallfrei.	Dispersions à base des résines synthétiques, dioxyde de titane, charges et additifs. Exempt de métaux lourds.
Giftklasse/Toxicité	frei, BAG T-Nr. 619 000	Hors classe de toxicité, n° OFSP T 619 000
Aussehen/Aspect	leicht gelbstichig, seidenmatt trocknend	Légèrement jaunâtre, mat satiné une fois sec
Konsistenz/Consistance	leicht thixotrop	Légèrement thixotrope
Dichte/Densité	ca 1,3	Env. 1,3
Ausgiebigkeit/Rendement	Abhängig von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes, ca 5-6 m ² /kg.	Dépendant de la rugosité et du pouvoir absorbant du support, env. 5 - 6 m ² /kg
Deckfähigkeit/Pouvoir couvrant	Als Grundierung: gut	Bon comme couche de base
Lieferform/Forme de livraison	Kunststoffgebinde mit 10 und 20 kg Nettoninhalt	Emballage en plastique contenant 10 ou 20 kg net
Eigenschaften/Propriétés	<p>Rasch trocknender Isoliergrund. Trotzdem für maximale Isolierwirkung möglichst erst nach Trocknung über Nacht mit Dispersionen aller Art oder Mattfarbe überstreichen.</p> <p>Nicht als Deckanstrich geeignet. Gilbungsneigung.</p>	<p>Fond isolant séchant rapidement. Pour garantir une isolation maximale, laisser quand même sécher pendant la nuit avant d'appliquer une nouvelle couche de dispersion quelconque ou une peinture mate.</p> <p>Ne convient pas comme traitement de finition. Tendance à jaunir.</p>
Anwendung/Domaine d'application	Als Isoliergrund auf Untergründen, welche durch Nikotin- u. Teerbestandteile aus Tabakrauch verfärbt sind. Geeignet zum Sperren ver-russter und stark verunreinigter (nicht aber fett- oder ölhaltiger) Flächen.	Comme fond isolant sur des supports jaunis et tachés par la nicotine ou les résidus de goudron contenus dans la fumée des cigarettes, etc. Permet également de boucher les surfaces très encrassées (non imprégnées d'huile).
Abtönen/Nuançage	Soll nur in Sonderfällen abgetönt werden. Abtönbar mit Pintasol.	Ne devra être nuancé qu'en cas exceptionnels. Nuançage avec Pintasol.
Verarbeitung/Application	Bei stark saugenden Untergründen, direkt auf Gips, Putz, Holz etc. mit 5% Wasser verdünnen. Im allgemeinen unverdünnt mit Perlon-Roller oder Pinsel gleichmässig auftragen. Zu dünne oder ungleichmässige Schichten isolieren ungenügend.	Supports très absorbants: diluer dans 5% d'eau et appliquer directement sur le plâtre, le crépi, le bois etc. Pas besoin de diluer en général. Application régulière au rouleau en perlon ou au pinceau. Isolation insuffisante si les couches sont trop minces ou irrégulières.
Gerätereinigung/Nettoyage des appareils	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.	Avec de l'eau immédiatement après l'emploi.
Oekologie/Ecologie	Lösemittelfrei, giftklassenfrei	Exempt de solvant, hors classe de toxicité
Feuergefährlichkeit/Danger d'incendie	Unbrennbar	Non inflammable
Vorsichtsmassnahmen/Précautions	Normale Berufshygiene des Malers	Hygiène professionnelle normale chez les peintres en bâtiment
Lagerfähigkeit/Stockage	In Originalgebinden 1 Jahr lagerfähig. Gebinde gut verschliessen. Frostfrei lagern!	Pendant 1 année dans l'emballage original. Bien fermer l'emballage. Stocker à l'abri du gel!
Abfallcode/Déchets	VVS 1610	ODS 1610