

LANIT Graffitienschutz

Anwendungsgebiet:

Mit LANIT Graffitienschutz werden Sichtbetonflächen oder mit Dispersionsfarben gestrichene Fassaden wirkungsvoll geschützt.

Eigenschaften:

LANIT Graffitienschutz ist eine Emulsion hochpolymerer Harze, die Sichtbeton- oder Dispersionsfassaden mit einer transparenten Schutzschicht überziehen. Durch diesen Schutzfilm dringt der Spray nicht bis auf den Untergrund. LANEX Graffiti-Entferner löst die Schutzschicht mit der Verunreinigung von der Fassade und stellt den ursprünglichen Zustand wieder her.

Lieferform:

Farbton: farblos
Glanzgrad: matt
Konsistenz: milchige Flüssigkeit
Gebinde: 5 und 25 kg

Lager- und Frostbeständigkeit:

Bei gut verschlossenen Gebinden und sachgemässer Lagerung ca. 1 Jahr haltbar. Frostfrei lagern.

Verarbeitung:

Nicht alle Dispersionsfarben eignen sich für eine Beschichtung mit LANIT Graffitienschutz, eine Prüfung mit LANEX Graffiti-Entferner zeigt an, ob die Dispersion genügend beständig ist. LANIT Graffitienschutz wird mit dem Roller, der Bürste oder am besten mit dem Airlessgerät aufgetragen. Nach erfolgter Trocknung, frühestens aber nach 6 Stunden wird ein zweiter Anstrich aufgebracht. Nach der Trocknung über Nacht kann LANIT Graffitienschutz beansprucht werden. Stark saugende Untergründe müssen mit LANIT Haftgrund W vorbehandelt werden. Sichtbeton wird mit LANIT Silikongrundierung vorbehandelt. Auf dunklen Untergründen kann LANIT Graffiti zu einer leicht milchigen Trübung führen. **Nicht geeignet auf werkseitig grundierte Perlicolorplatten (Zementfaser).**

Graffiti-Entfernung:

Die gesamte Schicht wird mittels LANEX Graffiti-Entferner und einem Hochdruckreiniger abgewaschen und anschliessend muss die Fassade wieder neu mit LANIT Graffitienschutz beschichtet werden.

Verarbeitungsbedingungen:

Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Objekttemperatur von +5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht überschritten werden.

Verdünnbarkeit:

Unverdünnt anwenden.

Prüfresultate:

Spez. Gewicht bei 20°C: 1000 kg/m³
Festkörpergehalt: Graffitienschutz: 8%
Verbrauch: Graffitienschutz: ca. 100-150 g/m²
Graffiti-Entferner: 150 g/m²

Sicherheitstechnische Angaben:

LANIT Graffitienschutz: Giftklassenfrei,
BAG T Nr.: 79820

LANEX Graffiti-Entferner: Giftklassenfrei,
BAG T Nr.: 611500

RID/ADR Transport-Klassierung:
Kein Gefahrgut.

VVS-Code: 1610

Lösemittelgehalt: Graffitienschutz: 0.1%

Weitere Angaben zu Sicherheit:

Siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.