

# LANIT Mineralgrund

## wässrige, lösemittelfreie, anwendungsfertige Tiefgrundierung

<b>Zusammensetzung</b>	Siloxane / Acrylpolymere
<b>Giftklasse</b>	Fällt nicht unter das Giftgesetz, BAGT 619 000
<b>Aussehen</b>	Milchig trüb - trocknet farblos auf.
<b>Feuergefährlichkeit</b>	Nicht brennbar.
<b>Konsistenz</b>	gebrauchsfertig
<b>Ausgiebigkeit</b>	100 – 400 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
<b>Lieferform</b>	Plastik-Kannen à 10 und 25 kg netto.
<b>Eigenschaften + Anwendung</b>	<p>LANIT Mineralgrund ist eine wässrige, lösemittelfreie, Tiefgrundierung zur wasserabweisenden und verfestigenden Behandlung von saugenden mineralischen Untergründen. Durch den Einsatz von mikrofeinen Bindemittel – Komponenten erzielt man ein sehr gutes Eindringvermögen und eine optimale Verfestigung. LANIT Mineralgrund ist mit Tinasil und Tinal verträglich.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wasserverdünnbar</li><li>- Lösemittelfrei</li><li>- Mit MFB – Technologie</li><li>- Verbessert die Anstrichhaftung</li><li>- Sehr gutes Eindringvermögen</li><li>- Sehr gute Hydrophobierung und Verfestigung des Untergrundes</li><li>- Sehr gute Alkalibeständigkeit</li><li>- Optimale Wasserdampf- und Kohlendioxid durchlässigkeit</li><li>- Auch für Wärmedämm-Systeme mit Styropor Hartschaumplatten geeignet.</li></ul>
<b>Verarbeitung</b>	Ab +5° C. einmaliger satter Auftrag streichen, rollen oder spritzen.
<b>Trocknung</b>	Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden, abhängig von der Witterung.
<b>Gerätereinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, nach Antrocknung nur mit Pinselreiniger LT 1184 möglich.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Im Originalgebinde verschlossen und vor Kälte geschützt : 1 Jahr. Immer vor Gebrauch schütteln.
<b>Abfallcode</b>	Gemäss VVS 1610
<b>www.lanit.ch</b>	
<b>email: lanit@lanit.ch</b>	

**LANIT AG**

**Nachfolger Huber & Co**

8108 Dällikon  
Tel: 044/844 21 51  
Fax: 044/844 49 29

