

DIXAPOL - EXTRA

Décapant pour éliminer des films de peinture de toute sorte, y compris de nombreux systèmes à haute réticulation tels que émaux au four ou peintures à deux composants appliqués sur des supports résistant aux solvants.

Composition	Système aux solvants / chlorure de méthylène / méthanol, épaissi à la cellulose. Contient des agents mouillants et des inhibiteurs. Légèrement acide. Teneur en COV (CH): 80%
Marquage du Danger	Xn Nocif Respecter les indications de l'étiquette et du FDS
Aspect	transparent, légèrement rougeâtre
Consistance	Pâteux; adhère aux surfaces verticales et aux plafonds.
Densité	1,2
Rendement	200-400 g / m ² , selon l'épaisseur et la résistance du film de peinture à éliminer ainsi que la rugosité du support.
Forme de livraison	Bidons de 1, 2, 6, 12 ou 25 kg. Fûts de 130 kg.
Propriétés	Décapant Allround classique à effet immédiat. Laisse un support sec qui permet d'appliquer la nouvelle peinture de suite après le nettoyage. Exempt de paraffine.
Application	<p>Pas trop parcimonieux, soit au moins 200 g / m² pour les couches minces, env. 400 g / m² pour les couches épaisses. Appliquer au pinceau. Après env. 10-30 minutes racler la peinture ramollie à l'aide d'une spatule et nettoyeur avec de la laine d'acier et, éventuellement, du diluant universel. Répéter le procédé, si nécessaire.</p> <p>Lors du décapage de peintures appliquées sur une surface en matière synthétique, le support risque d'être attaqué (Polyester, PVC). Nous proposons de faire des essais préalables sur une petite surface.</p>
Mode d'application	Non dilué. Aux surface verticales on travaille de bas en haut. Ne pas traiter des surfaces partielles trop grandes afin d'éviter que le décapant appliqué puisse sécher complètement.
Nettoyes des outils	Immédiatement avec du diluant universel ou nettoyant pour pinceaux.
Ecologie	Le produit n'est pas biodégradable. Eviter l'introduction dans les eaux et les égouts!
Inflammabilité	Non inflammable. Les vapeurs de solvants ont une limite d'explosibilité.
Précautions	Ne pas avaler, ne pas respirer les vapeurs (fort effet narcotique). Eviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser seulement avec une bonne aération. Tenir hors de la portée des enfants. Consulter les instructions de la fiche de données de sécurité. Porter des gants appropriés.
Stockage	Limité aussi dans les emballages originaux (quelques mois), le produit est extrêmement volatil. Absolument tenir au frais!
Code d'élimination	14 06 04 S Déchets dangereux (Code OmoD)

www.lanit.ch
email: lanit@lanit.ch

LANIT AG

Nachfolger Huber & Co

8108 Dällikon

Tel: 044/844 21 51

Fax: 044/844 49 29

