

DIXAPOL - liquide

Décapant pour éliminer des films de peinture de toute sorte, y compris de nombreux systèmes à haute réticulation tels que émaux au four ou peintures à deux composants appliquées sur des supports résistant aux solvants.

Composition	Chlorure de méthylène, méthanol, solvants, agents mouillants et inhibiteurs. Légèrement acide.
Classe de toxicité	4, OFSP T No. 619 004
Aspect	Liquide incolore
Consistance	Fluide. Convient seulement pour immersion.
Densité	1,2
Forme de livraison	Bidons en plastique de 6, 12 ou 25 kg. Fûts de 250 kg.
Propriétés	Décapant à action très rapide. Elimine des peintures de toute sorte appliquées sur des supports en acier. Laisse un fond sec qui permet l'application d'une nouvelle peinture immédiatement après le nettoyage. <u>Exempt de paraffine.</u>
Emploi	<p>Bain de trempage pour décaper de petits objets.</p> <p>Le bain doit être recouvert de 5 - 10 cm d'eau. Recueillir l'eau de lavage et réutiliser pour le nettoyage dans un circuit fermé. L'eau de lavage est un déchet spécial et ne doit en <u>aucun cas</u> entrer dans les canalisations.</p> <p>Durée de trempage: au moins 10 minutes. Eliminer la couche ramollie par voie mécanique, éventuellement à l'aide d'une brosse. Ne pas prolonger inutilement la durée de trempage.</p>
Application	Employer exclusivement comme bain de trempage pour pièces métalliques. Immédiatement après le traitement nettoyer les objets décapés au moyen de diluant universel ou d'un nettoyant pour pinceaux.
Ecologie	Le produit n'est pas biodégradable. <u>Eviter l'introduction dans les eaux et dans les canalisations.</u>
Danger d'incendie	Non inflammable. Les vapeurs de solvants ont une limite d'explosion !
Précautions	Ne pas avaler, ne pas respirer les vapeurs (fort effet narcotique). Eviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser seulement avec une bonne aération. Tenir hors de la portée des enfants.
Stockage	Limité aussi dans les emballages originaux (quelques mois), le produit est extrêmement volatil. <u>Absolument tenir au frais!</u>
Code déchets	1212, déchet spécial.