

FOND DUR LT

Vernis nitro-synthétique sur bois

Composition	Nitrocellulose, résines synthétiques, solvants organiques
Classe de toxicité	4, OFSP T No. 619 004
Aspect	légèrement jaunâtre, transparent
Consistance	prêt à l'application au pinceau
Densité	0,93
Rendement	80 - 130 g/m ²
Pouvoir couvrant	incolore, transparent
Forme de livraison	Bidons en plastique à 4,5 et 10 kg poids net.
Propriétés	Vernis transparent à grand pouvoir isolant et bon pouvoir garnissant, particulièrement pour bois de chêne. Protection contre les taches de chaux et de ciment (noirceurs dus aux alcalis).
Emploi	1er couche, ponçage 2me couche application seulement avec une bonne aération. En règle générale, le bois n'est pas résistant aux intempéries. Ceci est valable aussi pour le bois traité avec Fond dur LT.
Application	au pinceau, non dilué
Nuançage	ne convient pas
Nettoyage des appareils	à l'aide de diluant universel immédiatement après le travail
Ecologie	contient des solvants volatils
Danger d'incendie	Facilement inflammable. Formation d'un mélange explosif vapeurs de solvants/air. Point éclair inférieur à 21°.
Précautions	Utiliser seulement avec une bonne aération. Eviter le contact avec la peau.
Stockage	Au moins 1 année dans les récipients originaux. Bien fermer les bidons.
Code déchets	ODS 1620