

L A N I M A T T

Peinture mate pour plafonds, faible en tension, contient des solvants

| | |
|----------------------------------|--|
| Composition | Peinture mate à base d'un liant à huile et de benzines aliphatiques ainsi que d'additifs fongicides. |
| Classe de toxicité | N'est pas soumis à la loi sur les toxiques. OFSP-No. 619 000 |
| Apparence | Blanc, absolument mat, aussi à l'échappée de lumière. |
| Odeur | Doux |
| Consistance | Thixotrope, prêt à l'emploi. Pendant l'application au rouleau ou au pinceau, Lanimatt devient souple et facile à appliquer sans aucune dilution. |
| Inflammabilité | Combustible, point d'inflammation au-dessus de 21° C. |
| Poids spécifique | 1,42 |
| Rendement | Environ 150 - 250 g/m ² selon la rugosité du support. |
| Pouvoir couvrant | Pouvoir couvrant parfait en une couche s'il s'agit de supports peu contrastés - en général en deux couches. |
| Forme de livraison | Bidons ovales en fer blanc à 20 kg net convenant particulièrement à l'application au rouleau. |
| Propriétés et application | <p>Peinture mate, faible en tension avec bonnes propriétés d'application directe. Malgré la haute teneur en substances solides et le pouvoir garnissant et couvrant excellent, la viscosité se réduit en travaillant par les mouvements du rouleau, de manière que Lanimatt permet une application très souple et sans dilution. Pas de formation de gouttes. Lanimatt contient des additifs fongicides actifs qui évitent la moisissure même dans des endroits humides comme cuisines et salles de bains.</p> <p>Même lors de plafonds difficiles et à la lumière défavorable, la réussite du travail est garantie, grâce au séchage absolument mat aussi à l'échappée de lumière. Comme peinture mate pour parois, Lanimatt est indiqué seulement là, où le durcissement lent de cette qualité faible en tension ne gêne pas, donc où il n'y a pas de frottement mécanique. Pour ce genre de peintures, la résistance au frottement est donnée seulement après 1 mois environ (effet de polissage). Lanimatt est approprié aux plafonds neufs et aux rénovations. Ce produit présente une adhérence parfaite sur crépi, plâtre, bois et panneaux agglomérés ainsi que sur les films anciens et intacts des peintures synthétiques, dispersions et à la colle. Grâce au séchage faible en tension, l'adhérence des anciennes couches n'est pas défavorablement influencée. Eliminer tous particules non-adhérents et peintures écaillées.</p> <p>Etant donné le risque de saponification, nous recommandons de traiter les plafonds en béton préfabriqué et les panneaux en Eternit frais et humides de préférence au TINAL pour intérieur et extérieur. Lors de rénovations de béton et Eternit ancien, Lanimatt peut être utilisé sans problèmes.</p> |
| Nettoyage d'outils | Au nettoyant de pinceau LT 1184 ou au diluant synthétique. |
| Durée de stockage | 1 année dans les bidons originaux bien fermés. |

Elimination

Code ODS 1620