

TINAL-FOND ADHESIF

Fond adhésif incolore, monocomposant aux solvants.

Composition	Copolymère en solution dans des solvants organiques.
Classe de toxicité	4, OFSP No 619 004. Ne pas avaler, ne pas respirer les vapeurs.
Apparence	Incolore.
Odeur	Comme le diluant-nitro.
Inflammabilité	Point d'inflammation en dessous de 21°.
Consistance	Concentré liquide - doit être, en général, dilué à raison de 20 % avant l'emploi.
Poids spécifique	0,8
Rendement	120 g/m ² lors de supports à absorption moyenne, lors de supports très absorbants jusqu'à 200 g/m ² .
Forme de livraison	Bidons à 10 kg et 25 kg net.
Propriétés	<p>Bon pouvoir mouillant et profonde pénétration dans les capillaires des fonds secs et absorbants. Fixe les particules non-adhérents après un nettoyage grossier avec l'appareil à haute pression.</p> <p>Non-gonflant et résistant à l'eau. Bonne adhérence à l'état frais sur des matériaux de constructions minéraux. Ne se prête pas à l'application sur des matériaux de constructions minéraux. Ne se prête pas à l'application sur des vieilles dispersions et des fonds non-absorbants. Le fond adhésif convenablement dilué, doit pénétrer à fond, il ne doit donc présenter aucune brillance après séchage.</p>
Emploi	<p>Application sur des fonds secs et grossièrement nettoyés, en particulier sur des vieilles peintures calcaires et minérales, pour consolider les fond farineux.</p> <p>Application sur béton et eternit pour obtenir un fond à absorption régulière, ainsi que comme barrière contre la formation de taches calcaires sur les couleurs pures intenses. (Egalement valable pour les rhabillages).</p>
Application	<p>Selon l'absorption du support, le produit sera dilué à raison de 10 - 20 % au diluant LT ou au diluant nitro.</p> <p>Le support doit être bien sec, pour que le fond adhésif puisse pénétrer. Bien que la surface soit sèche au toucher après 20 minutes, il faudra attendre au minimum 6 heures avant d'appliquer la couche de finition, ou mieux encore, l'application se fera le lendemain. Des temps de séchage de plusieurs jours ne portent aucun préjudice aux peintures appliquées par la suite.</p> <p>A cause de la consistance liquide, l'application se fera de préférence avec la brosse à plafond.</p>
Nettoyage des outils	Avec le nettoyeur de pinceaux LT 1184.
Entreposage	Plus d'une année dans les bidons originaux bien fermés.

