DIXAPOL CKW-frei

Radikal-Abbeizer, ohne VOC, frei von Aromaten und chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Zusammensetzung	Enthält Benzylalkohol, Dibasicester, Ameisensäure, Tenside, mineralische Additive, Verdicker. VOC-Gehalt: CH: 0%
Kennzeichnung	, GHS H315, H 319, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Aussehen	grüne Gelpaste
Konsistenz	Pastös, für Pinselauftrag geeignet.
Dichte	1,02 g/ml
Lieferform	Kunststoff-Eimer mit 1, 8,18 kg netto.
Ausgiebigkeit	Bei sattem Auftrag 250-400g /m2 und Anstrich
Eigenschaften	Dixapol CKW-Frei entfernt Dispersionsfarben, Kunststoffputze, Acryllasuren, Glanz-, Oel- und Kunstharzfarben.(Für die Entfernung von 2-Komp.Lacken ist eine Vorprüfung durchzuführen.) Geeignet für Nassreinigung - frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Anwendung	Dixapol CKW-Frei mittels Laugen- Pinsel(Nylon) oder Bürste satt auftragen. Bei besonders dicken Anstrichen evtl. nach einer Stunde nochmals überstreichen. Einwirkungszeit 1 - 8 Stunden, evtl. auch über Nacht – Dixapol CKW-Frei trocknet nicht ein. Dixapol CKW-Frei ist geeignet für den Einsatz einer Abbeizkrake. (Miete bei LANIT möglich.) Bei extremen Wetterbedingungen, Wärme, Kälte, direkter Sonnenbestrahlung, Wind, ist ein ein Abdecken mit Plastikfolie zu empfehlen. **Aussen:** Farb-und Abbeizerrückstände abstossen und entsorgen.(Sondermüll S), anschliessend mit Hochdruck kalt oder 90°abspritzen ev. unter Zusatz eines Universalreinigers. Farbreste über Sieb auffangen und als Sondermüll entsorgen. Abbeiz-Abwasser in Kanalisation einleitbar. Das Eindringen in den Boden und fliessende Gewässer ist zu vermeiden. Bei grossflächigem Abbeizen, das Abbeiz- Wasser auffangen oder über mobile Spaltanlage behandeln. **Innen:** Farb und Abbeizerrückstände abstossen.(Sondermüll). Nachreinigen mit Wasser und Bürste, ev. Zusatz von 2% SF-Pulver oder Universalreinger Mit dann mit Schwamm abwaschen und mit reichlich Wasser nachspülen.
Feuergefährlichkeit	Flammpunkt liegt bei 100° C. Offenes Feuer vermeiden. Nicht rauchen.
Vorsichtsmassnahmen	Dixapol ist hautreizend und augenreizend. Vorsicht im Umgang, Schutzkleidung benutzen, Hände und Augen schützen. Dämpfe nicht einatmen. Beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Lagerfähigkeit	Gut verschlossen mindestens 1 Jahr.
Abfallcode	08 01 17 S Sonderabfall (VeVA-Code)

LANIT AG
Nachfolger Huber & Co.
CH - 8108 Dällikon
Tel. 044 844 21 51
www.lanit.ch