Info

L A N I T 1-K AQUA EMAILLE

LANIT.ch
Farben + Abbeizer

Anwendung

LANIT 1 Komp.-Aqua Emaille ist ein wasserverdünnbarer Anstrichstoff für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. LANIT 1 Komp.-Aqua Emaille ist geeignet für Keller, Hobbyräume und für gewerbliche Räume ohne Fahrzeug- und Staplerverkehr. Geeignet sind bauübliche Untergründe wie Beton, Estrich, Holz und Holzwerkstoffe. **Nicht für Garagen geeignet** (in diesem Fall LANISOL 2-Komp. verwenden).

Zusammensetzung	Pigment: Titandioxid Rutil, anorganische und organische Pigmente Bindemittel: Methacrylat-Copolymerisat
Aussehen	Seidenglänzend, weiss und gemäss Zementbodenfarbenkarte. Ausmischungen RAL und NCS sind erhältlich
Konsistenz	Pastös, leicht thixotrop
Spez. Gewicht	1,35
Ausgiebigkeit	je nach Untergrund: ca. 150 - 200 g/m2
Verarbeitung	streichen, rollen, spritzen (Airless Düsengrösse: 0.53 - 0.79 mm Materialdruck: 160 - 180 °)
Lieferform	1 kg, 5 kg und 10 kg Kunstoff-Einweggebinde. Auf Wunsch mit Antirutschzusatz
Eigenschaften und Anwendung	Die wichtigsten Eigenschaften sind: - wasserverdünnbar - lösemittelfrei - abriebfest - elastisch, auch bei tiefen Temperaturen - witterungsbeständig - beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien - hohe Haftfestigkeit - zur Rissüberbrückung geeignet - gute Reinigungsfähigkeit -enspricht MINERGIE-Eco 2011 und US-Leed konform Die Flächen müssen sauber, trocken, frei von Zementhaut, losen und trennend wirkenden Substanzen sein. Nicht für Flächen geeignet, die dauernd mit Wasser belastet sind. Griffest nach 70 Minuten, überstreichbar nach ca. 4-5 Stunden bei 20°C, beanspruchbar nach 24 Stunden Minimale Verarbeitungstemperatur: +5°C (Material und Untergrund)
Verdünnung	Wasser, maximale Verdünnung 5 - 10 %
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Ansonsten mit Pinselreiniger LT 1184
Lagerfähigkeit	24 Monate bei 20°C (unangebrochene Gebinde), frostempfindlich
Abfallcode	08 01 12