



# TINAL

## Wohnraumfarbe

# TINAL

## Peinture d'habitat

	Innendispersion hochweiss, lösemittelfrei, mit hervorragender Deckfähigkeit	Dispersion intérieur extra blanc, exempt de solvant, excellent pouvoir couvrant
<b>Zusammensetzung/Composition</b>	Reinacrylat-Dispersion, Titandioxid, hochweisse spezielle Füllstoffe, lösemittelfrei	Dispersion à base d'acrylique pure, qualité riche en dioxyde de titane ainsi qu'en matières de charges spéciales. Exempt de solvant.
<b>Giftklasse/Classe de toxicité</b>	Frei, BAG N-Nr. 619 000	Non soumis à la loi sur les toxiques. OFSP-No. 619 000.
<b>Aussehen/Apparence</b>	Weiss, matt	Extra blanc, mat.
<b>Konsistenz/Consistance</b>	Thixotrop, trotzdem hervorragender Verlauf, tropft und spritzt nicht. Geringe Laufneigung	Thixotrope, s'applique facilement et rapidement au pinceau ou au rouleau. Pas de formation de gouttes. Tendance aux coulures très faible.
<b>Dichte/Poids spécifique</b>	1,57	1.57
<b>Ausgiebigkeit/Rendement</b>	Entsprechend der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes 6,5 - 7m <sup>2</sup> /kg je Anstrich	Haut rendement, selon rugosité du support 6,5 - 7 m <sup>2</sup> /kg par couche.
<b>Deckfähigkeit/Pouvoir couvrant</b>	Deckender Einschichtanstrich auf kontrastarmen Untergründen.	Parfaitement couvrant en une seule couche sur des supports peu contrastés.
<b>Lieferform/Forme de livraison</b>	In ovalen Plastikkesseln mit 20 kg Nettoinhalt.	Bidons ovales en plastique, spécialement conçus pour l'application au rouleau, à 20 kg net.
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	Lösemittelfrei = geruchlos, ausgezeichnet zu verarbeiten, sehr gut deckend, nassscheuerfest nach DIN 53778, Licht und Alterungsbeständig, auch in Dickschichten nur geringe Risstendenz. Generell gute Haftung auf üblichen Untergründen.	Exempt des solvants, sans odeur, s'applique facilement, extra blanc avec excellent pouvoir couvrant, extrêmement résistant à l'abrasion et au lavage selon DIN 53778. résistant à la lumière et au vieillissement. Faible tendance à la lumière et au vieillissement. Faible tendance à la fissuration aussi en couches épaisses. Bonne adhérence sur beaucoup de fonds différents.
<b>Anwendung/Application</b>	Auf Abrieb, Beton, Raufasertapeten, intakten Dispersions- und Mattfarbenanstrichen. Sehr stark saugende Untergründe sind im Tiefgrund zu sperren.	Application sur crépi. papier peint, plâtre, béton etc. ainsi que sur de vieilles dispersions bien adhérentes. Pour les fonds très absorbants, il est indispensable d'appliquer au préalable une couche d'un fond adhésif ou une couche de peinture aux solvants.
<b>Abtönen/Teintage</b>	Mit Pintasol abtönbar. Zahlreiche Pastellfarbtöne ab Lager erhältlich.	Avec Pintasol. De nombreuses teintes pastel en stock.
<b>Verarbeitung/Emploi</b>	Für den 1. Anstrich mit ca. 10% Wasser verdünnen. Zweitstrich 5% oder unverdünnt applizieren. Nicht bei Temperaturen unter 4 °C verarbeiten.	En général, la première couche est diluée avec de l'eau à raison d'environ 10%. La couche de finition peut être diluée à raison de 5%, de préférence appliquer non diluée. Température d'application dès +4 °C.
<b>Gerätereinigung/ Nettoyage des appareils</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Eintrocknete Rollen und Pinsel kaum regenerierbar.	Avec de l'eau immédiatement après l'emploi.
<b>Ökologie/Ecologie</b>	Lösemittel- und emissionsfrei. WGK 1	Exempt de solvant, hors classe de toxicité.
<b>Feuergefährlichkeit/Danger d'incend.</b>	Unbrennbar	Non inflammable.
<b>Vorsichtsmassnahmen/ Précautions</b>	Normale Berufshygiene des Malers.	Observer les précautions normales en ce qui concerne l'hygiène professionnelle des peintres.
<b>Lagerfähigkeit/Entreposage</b>	In Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen!	1 année en emballages originaux, bien fermés. Protéger du gel.
<b>Abfallcode/Déchets</b>	1610 Gemäss VVS	Code ODS 1610