


MEXO

Holzaufheller

Zusammensetzung	Oxalsäure, Alkali-Oxalat, Verdickungsmittel in wässriger Suspension.
Kennzeichnung	Achtung 
Aussehen	weisslich opak
Konsistenz	Pastenförmig
Spez. Gewicht	1,06
Lieferform	Gebinde à 2 und 10 kg netto oder im Fass à 130 kg netto
Ausgiebigkeit	200 - 300 g pro m ² .
Eigenschaften	Dunkel gewordenes Eichenholz lässt sich durch MEXO wieder auf einen dauerhaften, naturhellen Farbton bringen. Stark sauer. pH-Wert < 1.
Anwendung, Verarbeitung	<p>2 Teile MEXO mit 1 Teil Wasser gut mischen. Das aufzuhellende Holz gut nässen. Bei Anwendung von verdünntem Salmiakwasser zum Vornässen wird die im Eichenholz vorhandene Gerbsäure aktiviert. Danach MEXO (verdünnt) auftragen und 5 bis 10 Minuten wirken lassen. Nachher mit Wasser gründlich nachwaschen. Möglichst Warmwasser benutzen.</p> <p>Keine Gefässe oder Werkzeuge aus Eisen, Aluminium und Zink benutzen.</p> <p>Wirkung auf gerbsäurehaltige Hölzer beschränkt.</p>
Gerätereinigung	mit Wasser
Oekologie	In Kläranlagen abbaubar.
Feuergefährlichkeit	Nicht brennbar.
Vorsichtsmassnahmen	Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Darf nicht in den Bereich von Kindern gelangen.
Lagerfähigkeit	<u>Vor Kälte unbedingt schützen!</u> In verschlossenem Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
Ve VA-Abfallcode	06 01 06