Super-Firox

Wasserverdünnbares pastöses Ablaugemittel für Eichenholz

Zusammensetzung	Alkaliphosphat, Alkalihydroxid, Verdicker, Konservierungsmittel in wässriger Suspension.
Kennzeichnung	Achtung
Aussehen	Weisslich opak
Konsistenz	Pastenförmig
Dichte	1,13
Ausgiebigkeit	Totalablaugen: 200 - 400 g pro m2
Lieferform	Plastikgebinde mit 1,6, 12 und 25 kg Inhalt.
Eigenschaften	Verseift Bindemittel, welche auf pflanzlichen Oelen basieren (Oelfarben und Oellacke), so dass diese wasserlöslich werden. Stark alkalisch. pH-Wert ca. 12,9 **Nur** wirksam bei verseifbaren Lacken.
Anwendung, Verarbeitung	Gänzliche Oellackentfernung: 2 Teile SUPER - FIROX mit 1 Teil Salmiak gut mischen (nur soviel mischen wie für die auszuführende Arbeit erforderlich ist). Mit Pinsel auftragen. Nach 10 Minuten zuerst mit harter Bürste kräftig reiben und dann mit Wasser nachwaschen. Dunkel gewordenes Eichenholz mit MEXO Holzaufheller behandeln. Leichtablaugen: SUPER - FIROX mit 10 Teilen Wasser verdünnt auftragen. Ab- und nachwaschen !
Gerätereinigung	mit Wasser
Oekologie	Gut biologisch in Kläranlagen abbaubar.
Feuergefährlichkeit	Unbrennbar
Vorsichtsmassnahmen	Bei Arbeiten mit alkalischen Ablaugemitteln werden zweckmässig eine Schutzbrille sowie Gummihandschuhe getragen. Nicht einnehmen. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in den Bereich von Kindern gelangen !
Lagerfähigkeit	Mindestens 1 Jahr in verschlossenem Gebinde lagerfähig. **Vor Kälte schützen!**
Abfallcode	VeVA Code 08 01 21 (Sonderabfall)

LANIT AG
CH - 8108 Dällikon
Tel. 044 844 21 51
Fax 044 844 49 29
eMail lanit@lanit.ch
Nachfolger Huber & Co.
www.lanit.ch