


AQUADIX

Geruchloser Universalabbeizer, ohne VOC, frei von Aromaten und chlorierten Kohlenwasserstoffen, pH-neutral

Zusammensetzung	Ausgewählte mittelflüchtige Lösemittel der Wassergefährdungsklasse 1. VOC-Gehalt: 0% Enthält nur geringfügige Hochsiederanteile die rückstandsfrei und ohne Wasseranreicherung verdunsten sowie Tenside, Emulgatoren, Verdicker und mineralische Additive.
Kennzeichnung	Achtung 
Aussehen	Beige Gelpaste
Konsistenz	Pastös, für Pinselauftrag unverdünnt geeignet.
Dichte	1,19 g/ml
Lieferform	Gebinde mit 1, 6,10, 20 kg netto oder Fass à 180 kg netto.
Ausgiebigkeit	Bei sattem Auftrag 250-300g /m2 und Anstrich
Eigenschaften	AQUADIX entfernt Dispersionsfarben, Kunststoffputze, Acryllasuren, Glanz-, Oel- und Kunstharzfarben, mit Ausnahme von 2 Komp. - Farben. Geeignet für Nassreinigung - frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Anwendung	<p>AQUADIX mit gewöhnlichem Pinsel oder Bürste <u>satt</u> auftragen. Bei besonders dicken Anstrichen evtl. nach einer Stunde nochmals überstreichen. Einwirkungszeit 3 - 5 Stunden, evtl. auch über Nacht - AQUADIX trocknet nicht ein. AQUADIX ist geeignet für den Einsatz einer Abbeizkrake. (Miete bei LANIT möglich.)</p> <p>Aussen: Abspritzen mit Hochdruck kalt oder 90° C. Farbreste über Sieb auffangen und als Sondermüll entsorgen. Abbeiz-Abwasser in Kanalisation einleiten. Das Eindringen in den Boden und fließende Gewässer ist zu vermeiden. Bei grossflächigem Abbeizen, das Abbeiz- Wasser auffangen oder über mobile Spaltanlage behandeln.</p> <p>Innen: Mit nasser Bürste (für besseren Reinigungseffekt in 2 %iger SF-Pulverlösung genetzt) vormassieren, dann mit Schwamm abwaschen und mit reichlich Wasser nachspülen.</p>
Feuergefährlichkeit	Flammpunkt liegt bei 100° C. Offenes Feuer vermeiden.
Vorsichtsmassnahmen	AQUADIX ist leicht hautreizend. Vorsicht im Umgang, Schutzkleidung benutzen, Hände und Augen schützen. Dämpfe nicht einatmen. Beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Lagerfähigkeit	Gut verschlossen mindestens 1 Jahr.
Abfallcode	08 01 17 S Sonderabfall (VeVA-Code)