Farbex

Alkalische Ablauge-Pasta

Zusammensetzung Wässrige Alkali-Hydroxidlösung, Netzmittel, Verdicker
VOC-Gehalt: 0 %

Kennzeichnung Ätzend

Aussehen weisslich opake Pasta

Konsistenz pastenförmig, dickflüssig

Dichte 1,21

Lieferform Kunstoffgebinde mit 6, 14, 25 und 150 kg Nettoinhalt

Eigenschaften Alkalische Ablaugepaste mit guten Benetzungseigenschaften. Verseift rasch alle ölhaltigen und viele auf Kunstharzen (Alkydharzen) basierende Antrichstoff-Schichten, speziell auf Holz.
Vorsicht ! Metalle wie Aluminium, Magnesium und Zink (verzinkter Stahl von Beschlägen) werden von Farbex angegriffen. Farbex reagiert sehr stark alkalisch (pH = 14). Dem Ablaugen muss in jedem Fall ein sorgfältiges Neutralisieren und intensives Auswässern folgen. Dabei ist der pH-Wert mehrfach zu kontrollieren. Zum Neutralisieren eignet sich besonders unser Alkalien-Neutralisator LT 66.

Anwendung Vor dem Ablaugen sind Hölzer, insbesondere stark verwitterte, mit Wasser abzusättigen. Wenn immer möglich sollen Holzgegenstände 10 Minuten in Wasser eingelegt werden. Das Vorbenetzen mit Wasser verhindert u.a. ein zu starkes Einsaugen der Lauge ins rohe Holz.

Farbex-Pasta wird mit einem Nylon-Laugenpinsel unverdünnt satt aufgetragen. Nach 1 bis 2 Stunden sind verseifbare Oelfarben etc. verseift und wasserlöslich., sie können abgespritzt werden.

Das stark alkalische Gemisch aus Farbex-Paste, verseiftem Anstrichstoff (Farbresten) und Wasser ist aufzufangen und einer Neutralisation oder Sonderabfallentsorgung (VeVA Code 08 01 21 S) zuzuführen.

Die abgelaugten Objekte sind im noch nassen Zustand zu neutralisieren und sorgfältig mit Wasser auszuwässern, um Laugeschäden auszuschliessen. Der pH-Wert muss mehrfach kontrolliert werden.

Oekologie Toxisch und stark ätzend. Giftwirkung auf Fische und Plankton. Einleitung in Fliessgewässer verboten. Vor Einleitung in Kanalisation neutralisieren oder als Sonderabfall (VeVA Code 08 01 21 S) entsorgen. Schwermetallhaltige Farbschichten führen zwingend zum Sonderabfall.

Feuergefährlichkeit Unbrennbar

Vorsichtsmassnahmen Gesichtsvollschutz, Schutzhandschuhe und geeignete Schutzbekleidung tragen. SUVA-Vorschriften und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr in verschlossenem Originalgebinde.
Abfallcode VeVA -Code 08 01 21 S (Sonderabfall)

LANIT AG
CH - 8108 Dällikon
Tel. 044 844 21 51
Fax 044 844 49 29
eMail lanit@lanit.ch
Nachfolger Huber & Co.
www.lanit.ch