Info

LANIT Isoliergrund, lösungsmittelhaltig

Rasch trocknender Isoliergrund für Innenanwendung mit hohem Deckvermögen und schneller Überarbeitbarkeit. Basierend auf chlorfreien Bindemitteln.

Anwendung

Als Isolieranstrich zur „Absperrung“ bzw. Eindämmung von Flecken vieler Art auf praktisch allen Untergründen. Hauptsächlich im Renovationsbereich, wo eine wirkungsvolle Fleckenisolation und schnelle Überarbeitungs-möglichkeit verlangt wird.

Kennzeichnung: Achtung

Spez. Gewicht: 1.2

Ausgiebigkeit: Entsprechend Untergrundsrauhigkeit 6 – 9 m2/kg

Lieferform: 20 kg und 6 kg Einweggebinde

Untergründe / Trocknung: Nikotin-, Wasser-, Rost-, Harz-, Teer- und Gerbstoffflecken auf verschiedensten Untergründen wie:

- Wand- und Deckenfarben
- Dispersionsfarben
- Teer- und Bitumenanstriche
- Verschiedene Kunstharz-Altanstriche
- Kalk- und Leimfarben
- Blancfix-Anstriche (1 bis max. 2facher Anstrich)
- Tapeten (auch PVC-Tapeten)
- Mineralische Untergründe wie: Gips, Kalk, Beton, Putze, verrusste Untergründe (Brandschäden)

Untergrundvorbehandlung: fett- und ölfrei, trocken. Dickere Blancfix-Schichten sind vorher abzuwaschen.

Trocknung: Staubtrocken / griffest: nach ca. 30 – 40 Minuten. Überarbeitbar: nach ca. 2 Std.

Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen: unverdünnt oder nötigenfalls bis ca. 10 % verdünnt mit Verdünner LT (Uni-Verdünner). **Nicht verträglich mit** Terpentinersatz, Kunstharzverdünner und ähnlichem.
Spritzen: ca. 25 – 50 % verdünnt mit Verdünner LT.

Abtönung: Mit üblichen Lacksystemen **nicht** mischbar. Universalabtönpasten beeinflussen die Eigenschaften negativ.

Empfohlener Aufbau: Je nach Art der Flächen 1 x 2mal LANIT Isoliergrund, danach entsprechendes Decklackmaterial.

Gerätereinigung: Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Lagerfähigkeit: 12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden.

Abfallcode VeVA: 08 01 11