LANIT Mineralgrund

wässrige, lösemittelfreie, anwendungsfertige Tiefgrundierung

Zusammensetzung Siloxane / Acrylcopolymere

Kennzeichnung Entfällt, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Aussehen Milchig trüb - trocknet farblos auf.

Konsistenz gebrauchsfertig

100 – 400 g/m2 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. **Ausgiebigkeit**

Lieferform Plastik-Kannen à 10 und 25 kg netto.

Eigenschaften

+ Anwendung LANIT Mineralgrund ist eine wässrige, lösemittelfreie, Tiefgrundierung

wasserabweisenden und verfestigenden Behandlung saugenden mineralischen Untergründen. Durch den Einsatz von mikrofeinen Bindemittel - Komponenten erzielt man ein sehr gutes Eindringvermögen und eine optimale Verfestigung. LANIT Mineralgrund

ist mit Tinasil und Tinal verträglich.

- Wasserverdünnbar

- Lösemittelfrei

- Mit MFB - Technologie

- Verbessert die Anstrichhaftung - Sehr gutes Eindringvermögen

- Sehr gute Hydrophobierung und Verfestigung des Untergrundes

- Sehr gute Alkalibeständigkeit

- Optimale Wasserdampf- und Kohlendioxiddurchlässigkeit

- Auch für Wärmedämm-Systeme mit Styropor Hartschaumplatten

geeignet.

- entspricht Minergie-Eco

Verarbeitung Ab +5° C. einmaliger satter Auftrag streichen, rollen oder spritzen.

Trocknung Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden, abhängig von der Witterung.

Gerätereinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser, nach Antrocknung nur mit

Pinselreiniger LT 1184 möglich.

Lagerfähigkeit Im Originalgebinde verschlossen und vor Kälte geschützt: 1 Jahr. Immer

vor Gebrauch schütteln.

Abfallcode 08 01 12

www.lanit.ch

email: lanit@lanit.ch

LANIT AG

Nachfolger Huber & Co 8108 Dällikon Tel: 044/844 21 51

Fax: 044/844 49 29

